

## Acumulador de inercia con producción de ACS



Nuestros acumuladores higiénicos están especialmente diseñados para trabajar con calderas de calefacción y producir ACS instantáneo con el mínimo de pérdidas de calor, gracias a la alta densidad de su aislamiento.

Fabricado en acero al carbono, cumpliendo los más exigentes estándares de calidad europeos.

Serpentín de ACS fabricado en acero inoxidable AISI 316L.

Los volúmenes disponibles son de 200 litros hasta 5000 litros.

### CONJUNTO COMPUESTO POR:

- Acumulador.
- Aislante.
- Intercambiador de ACS.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Acumulador fabricado en acero al carbono.
- Acumulador para instalación en vertical.
- Aislante de poliuretano de alta densidad. Rígido para pequeños volúmenes, y flexible para grandes volúmenes.
- Sistema de regulación para nivelación integrado.
- Intercambiador de ACS fabricado en acero inoxidable AISI 316L
- 5 años de garantía.

MODELO	VOLÚMEN ACUM.	SUPERFICIE Intercambiador	PRECIOS	DIMENSIONES ACUM. (d x h) con aislamiento	PESO EN VACÍO
HYG200	225 L.	2,70 m <sup>2</sup>	<b>800,00 €</b>	560mm x 1505mm	63 Kg.
HYG300	310 L.	3,51 m <sup>2</sup>	<b>855,00 €</b>	560mm x 1855mm	70 Kg.
HYG500	510 L.	4,50 m <sup>2</sup>	<b>1.160,00 €</b>	750mm x 1735mm	114 Kg.
HYG800	800 L.	7,50 m <sup>2</sup>	<b>2.350,00 €</b>	990mm x 1910mm	144 Kg.
HYG1000	1000 L.	7,50 m <sup>2</sup>	<b>2.460,00 €</b>	990mm x 2090mm	170 Kg.
HYG1500	1500 L.	9,00 m <sup>2</sup>	<b>2.950,00 €</b>	1200mm x 2230mm	220 Kg.
HYG2000	2000 L.	9,00 m <sup>2</sup>	<b>3.550,00 €</b>	1400mm x 2220mm	325 Kg.
HYG3000	3000 L.	13,50 m <sup>2</sup>	<b>4.600,00 €</b>	1600mm x 2450mm	428 Kg.
HYG4000	4000 L.	18,00 m <sup>2</sup>	<b>6.275,00 €</b>	1800mm x 2523mm	600 Kg.
HYG5000	5000 L.	18,00 m <sup>2</sup>	<b>6.675,00 €</b>	2000mm x 2535mm	680 Kg.