

TERMOESTUFA DE PELLETS SLIM 16



Resistencia de cerámica

320 m³


Control remoto



Colores



Blanco



Burdeos



Negro

2.750 EUROS

DATOS TÉCNICOS

Slim 16

Potencia global (máx-mín)	kW	16,15 - 4,12
Potencia nominal (máx-mín)	kW	15 - 4
Potencia de entrega al agua (máx-mín)	kW	12,68 - 2,83
Potencia de entrega al ambiente (máx-mín)	kW	2,32 - 1,17
Consumo horario de pellets (máx-mín)	kg - h	3,37 - 0,86
Eficiencia (máx-mín)	%	97,11 - 92,93
Conducto de descarga de humos	ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets	lt - kg	29 - 19
Autonomía (máx-mín)	h	22 - 5,5
Energía eléctrica para ejercer	W	140 - 350
Dimensiones (LxPxH)	mm	996 x 256 x 996
Peso	kg	120

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente



Instituto Alemán para el desarrollo
de ecoenergías

CE

Marca CE



EN-14785

Norma europea para
equipos de calefacción



TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificación Europea para la calidad de los productos



Calpellet