








**A+**

**1.173 EUROS**

-  max 8,8 kW – min 2,8 kW
-  max 7,5 kW – min 2,5 kW
-  Classe di efficienza energetica: A+
-  Pmax 85,5% – Pmin 90%
-  Pmax 0,016% – Pmin 0,013%
-  max 1,8 kg/h – min 0,6 kg/h
-  13,5 kg
-  140 – 200 mc

-  lato: 25 cm  
retro: 10 cm  
fronte: 100 cm
-  230V – 50 Hz
-  320 W
-  L 43,4 x P 50,6 x H 91,2 cm
-  59,7 kg
-  acciaio
-  acciaio inox
-  • EN14785 • BlmSchV II  
• 15a B-VG • LRV/VKF

-  estraibile per recupero ceneri
-  superiore – posteriore
- OPTIONAL:**
-  telecomando
-  modulo WI-FI per comando a distanza
-  pedana protezione

# RITA 9 KW



IT

Ventilazione forzata  
5 potenze di funzionamento  
Display con menù a 6 lingue  
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri  
Scarico fumi superiore-posteriore  
Termostato di sicurezza  
Pressostato di sicurezza  
Cronotermostato

GB

Forced ventilation  
5 operating power levels  
Menu display in 6 languages  
Removable ash tray for ash removal  
Upper - rear smoke extraction  
Safety thermostat  
Safety Manostat  
Timer Thermostat

FR

Ventilation forcée  
5 puissances de fonctionnement  
Afficheur avec menu dans 6 langues  
Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres  
Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière  
Thermostat de sécurité  
Pressostat de sécurité  
Chronothermostat

DE

Zwangselüftung  
5 Betriebskräfte  
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen  
Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung  
Oberer Rauchabzug - hinten  
Sicherheitsthermostat  
Sicherheitsdruckschalter  
Chronothermostat



ES

Ventilación forzada  
5 potencias de funcionamiento  
Pantalla con menú con 6 idiomas  
Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas  
Salida de humos superior - trasera  
Telemando de seguridad  
Presostato de seguridad  
Cronotermostato

PT

Ventilação forçada  
5 potências de funcionamento  
Ecrã com menu em 6 idiomas  
Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas  
Descarga de fumos superior - posterior  
Termostato de segurança  
Pressostato de segurança  
Cronotermostato

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -  
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Descarga de fumos  
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
Aire para la combustión / Ar de combustão  
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top  
Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior



BIANCO  
WHITE  
BLANC  
WEISS  
BLANCO  
BRANCO



ROSSO  
RED  
ROUGE  
ROT  
ROJO  
VERMELHO



AVORIO  
IVORY  
IVOIRE  
ELFENBEIN  
MARFIL  
MARFIM



NERO GOFFRATO  
EMBOSSED BLACK  
NOIR GAUFRE  
STRUKTUR SCHWARZ  
NEGRO GOFRADO  
PRETO GOFRADO