



Calderas de hierro fundido a gasóleo

Llama amarilla

Sólo calefacción
para interacumulador

Potencia: 18 / 27 / 37 / 45 kW

Calefacción + ACS instantánea

Potencia: 27 / 37 kW

Características

- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Tiro natural o tiro forzado.
- Autodiagnos.
- Sistema antibloqueo de las bombas.
- Sistema antihielo.
- Sistema antilegionela [Modelos AS].
- Conexión para regulación climática.
- Sonda externa.
- Sonda ambiente [Modelos 20].
- Modelos 50 AS: Bomba RS 25/1-9.



Eco-sostenible



Eurofell AS

SOLO CALEFACCIÓN
PREPARADA PARA ACS CON INTERACUMULADOR

Código	Descripción	Potencia calorífica nominal [kW]	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	P.V.P.s.
AKMIAAC2P-ES	Eurofell 20 AS	18	B	1.878,00 €
AKMIAAC3P-ES	Eurofell 30 AS	27	B	2.022,00 €
AKMIAAC4P-ES	Eurofell 40 AS	37	B	2.147,00 €
AKMIAAC5P-ES	Eurofell 50 AS [*]	45	B	2.449,00 €

[*] Los modelos EUROFELL 50 no se pueden montar con chimenea de tiro forzado

Eurofell M

CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA

Código	Descripción	Potencia calorífica nominal [kW]	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	Clase de eficiencia de caldeo de agua	Perfil de carga declarado	P.V.P.s.
AKMIIMC3P-ES	Eurofell 30 M	27	B	A	M	2.144,00 €
AKMIIMC4P-ES	Eurofell 40 M	37	B	A	M	2.280,00 €

Accesorios [páginas 42 y 43]

6 CKTEOT30	Cronotermostato [control remoto] EASY
7 CKE0IN10	Interface control remoto
8 PCP0TN10	Conjunto topes de nivelación
9 BKV0FL50	Kit solar EUROFELL
	Gama BT [MLC16] [página 35]

Opciones

• Salida de humos superior [D=80] [*]	100,00 €
[*] No disponible en modelos 30 T	
• Salida de humos derecha [D=80]	170,00 €
• Salida de humos izquierda [D=80]	170,00 €
• Bomba RS 25/1-9 [calefacción]	135,00 €



Dimensiones [mm]

Eurofell 20, 30 y 40
Profundidad [675] - Anchura [500] - Altura [850]

Eurofell 50
Profundidad [750] - Anchura [500] - Altura [850]



Accesorios de aspiración y evacuación de humos [página 47].



Calderas de hierro fundido a gasóleo

Llama amarilla

Calefacción + ACS acumulada
Potencia: 27 / 37 / 45 kW

Características

- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Tiro natural o tiro forzado.
- Autodiagnos.
- Sistema antibloqueo de las bombas.
- Sistema antihielo.
- Sistema antilegionela.
- Conexión para regulación climática.
- Sonda externa.
- Toma para la recirculación de ACS.
- Modelos **TV**:
Acumulador vitrificado [100 l].
Ánodo de magnesio simpletest.
- Modelos **TI-A**:
Acumulador de acero inoxidable AISI 316 [100 l].
Ánodo de magnesio simpletest.
- Modelos **TI**:
Acumulador de acero inoxidable AISI 316 [100 l].
Ánodo electrónico.
- Modelos **50 T**: Bomba RS 25/1-9.



Eco-sostenible



Eurofell TV

CALEFACCIÓN + ACS ACUMULADA
[ACUMULADOR VITRIFICADO]

Código	Descripción	Potencia calorífica nominal [kW]	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	Clase de eficiencia de caldeo de agua	Perfil de carga declarado	P.V.P.s.
AKMIAVC3P-ES	Eurofell 30 TV	27	B	A	L	3.070,00 €
AKMIAVC4P-ES	Eurofell 40 TV	37	B	A	L	3.202,00 €
AKMIAVC5P-ES	Eurofell 50 TV [*]	45	B	B	L	3.531,00 €

Eurofell TI-A

CALEFACCIÓN + ACS ACUMULADA
[ACUMULADOR DE ACERO INOXIDABLE]

Código	Descripción	Potencia calorífica nominal [kW]	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	Clase de eficiencia de caldeo de agua	Perfil de carga declarado	P.V.P.s.
AKMIAIC3PA-ES	Eurofell 30 TI-A	27	B	A	L	3.496,00 €
AKMIAIC4PA-ES	Eurofell 40 TI-A	37	B	A	L	3.628,00 €
AKMIAIC5PA-ES	Eurofell 50 TI-A [*]	45	B	B	L	3.961,00 €

Eurofell TI

CALEFACCIÓN + ACS ACUMULADA
[ACUMULADOR DE ACERO INOXIDABLE]

Código	Descripción	Potencia calorífica nominal [kW]	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	Clase de eficiencia de caldeo de agua	Perfil de carga declarado	P.V.P.s.
AKMIAIC3P-ES	Eurofell 30 TI	27	B	A	L	3.622,00 €
AKMIAIC4P-ES	Eurofell 40 TI	37	B	A	L	3.757,00 €
AKMIAIC5P-ES	Eurofell 50 TI [*]	45	B	B	L	4.096,00 €

[*] Los modelos EUROFELL 50 no se pueden montar con chimenea de tiro forzado



Accesorios [páginas 42 y 43]

6 CKTEOT30	Cronotermostato [control remoto] EASY
7 CKE0IN10	Interface control remoto
8 PCP0TN10	Conjunto topes de nivelación
9 BKV0FL50	Kit solar EUROFELL Gama BT [MLC16] [página 35]

Opciones

• Salida de humos derecha [D=80]	170,00 €
• Salida de humos izquierda [D=80]	170,00 €
• Bomba RS 25/1-9 [calefacción]	135,00 €



Dimensiones [mm]	Eurofell 20, 30 y 40
	Profundidad [675] - Anchura [500] - Altura [1.670]
Dimensiones [mm]	Eurofell 50
	Profundidad [750] - Anchura [500] - Altura [1.670]



Accesorios de aspiración y evacuación de humos [página 47].