

2.650 EUROS

A<sup>+</sup>



- max 20,5 kW – min 5,0 kW
- max 18,0 kW – min 4,5 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 87,0% – Pmin 94,0%
- Pmax 0,001% – Pmin 0,030%
- max 4,3 kg/h – min 1,0 kg/h
- 40 kg
- 300 – 400 mc

- lato: 20 cm  
retro: 8 cm    fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 450 W
- L 103,9 x P 45,2 x H 134,3 cm
- 273 kg
- acciaio
- acciaio inox
- EN14785    • BImSchV II  
• 15a B-VG    • LRVVKF

- cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- superiore
- OPTIONAL:**
- telecomando
- modulo WI-FI per comando a distanza
- pedana protezione

# DUNA



Spioncino vista fiamma / Flame viewing peephole / Judas de contrôle de la flamme / Luke, durch die man das Feuer sehen kann / Mirilla para ver la llama / Porta de vista da chama

## IT

- Doppia porta
- Ventilazione forzata
- Uscita aria calda frontale
- Serbatoio pellet da 40 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Coibentazione ad alta efficienza
- Scarico fumi superiore
- Termostato di sicurezza
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

## GB

- Double door
- Forced ventilation
- Front hot air output
- 40kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- High efficiency insulation
- Upper smoke extraction
- Safety thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

## FR

- Double porte
- Ventilation forcée
- Sortie d'air chaud à l'avant
- Réserve de pellet de 40 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Isolation haut rendement
- Evacuation des fumées vers le haut
- Thermostat de sécurité
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

## DE



- Doppeltür
- Zwangsbelüftung
- Vorderer Warmluftauslass
- 40 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Hocheffiziente Isolierung
- Oberer Rauchabzug
- Sicherheitsthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

## ES

- Doble puerta
- Ventilación forzada
- Salida aire caliente frontal
- Depósito pellet de 40 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Aislamiento de alta eficiencia
- Salida de humos superior
- Telemando de seguridad
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

## PT

- Dupla porta
- Ventilação forçada
- Saída ar quente frontal
- Reservatório de pellets de 40 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Isolamento de elevada eficiência
- Descarga de fumos superior
- Termostato de segurança
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
Salida humos superior / Descarga de fumos superior  
B = Ø 46 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -  
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO GOFRATO / NERO GOFRATO  
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK  
ALUMINIUM GAUFRE / NOIR GAUFRE  
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ  
ALUMÍNIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO  
ALUMÍNIO GOFRADO / PRETO GOFRADO