



A+

- Top de 6 mm de espesor
- Frente de la puerta en vidrio serigráfico negro
- Sumamente silenciosa en modo convección natural
- 5 potencias de funcionamiento
- Termostato de seguridad
- Presostato
- Cronotermostato



**NEW**

# MELISSA

 7,5 – 3,1 KW



## ESTUFA DE CONVECCION NATURAL

Potencia consumida: Max 8,6 kw - Min 3,4 kw

Potencia calorífica: Max 7,5 kw - Min 3,1 kw

Clase de eficiencia energética: A+

Rendimiento: Pmax 88,5% - Pmin 91,6%

Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,005% - Pmin 0,016%

Capacidad del depósito: 15 kg

Ambiente a calentar: 140 - 200 mc

Distancias mín. de paredes inflamables: Lado 25 cm - Trasero 10 cm - Frente 100 cm

Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz

Potencia nominal eléctrica: 320 W

Medidas: L 50,5 x P 52,4 x H 127 cm

Peso: 100 kg

Cámara de combustión: Acero



Brasero: Acero inoxidable

Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF

Salida de humos: Trasera

Radiomando: Incluido

Módulo WIFI para el control remoto: Opcional



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIC - FARBVARIANTEN -  
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO TEXTURE  
TEXTURED BLACK  
NOIR TEXTURE  
SCHWARZE TEXTUR  
NEGRO TEXTURE  
PRETO TEXTURAC

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Descarga de fumos

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la  
combustión / Ar de combustão