

DUNA

IT **Una caldaia ad aria davvero unica**

Pensata proprio per sostituire, risparmiando, i consueti sistemi di riscaldamento già esistenti. Riscalda in modo rapido ed economico ambienti di grandi dimensioni come officine, serre, laboratori oppure ambienti di medie dimensioni come uffici, locali pubblici e ricreativi.



ES **Una caldera de aire realmente única**

Pensada precisamente para sustituir, ahorrando, los normales sistemas de calefacción ya existentes. Calienta de forma rápida y económica ambientes de gran tamaño como talleres, invernaderos, laboratorios o ambientes de tamaño mediano como oficinas, locales públicos y recreativos.



2.995 EUROS



A+

- max 20,5 kW – min 7,7 kW
- max 18,5 kW – min 7,0 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
- Pmax 0,007% – Pmin 0,022%
- max 4,3 kg/h – min 1,6 kg/h
- 40 kg
- 300 – 400 mc

- lato: 20 cm
retro: 8 cm fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 450 W
- L 103,9 x P 45,2 x H 134,3 cm
- 273 kg
- acciaio
- acciaio inox
- EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF

- cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- superiore
- 3 tasti M
- OPTIONAL:**
- telecomando
- modulo WI-FI per comando a distanza
- pedana protezione

DUNA



Spioncino vista fiamma / Flame viewing peephole / Judas de contrôle de la flamme / Luke, durch die man das Feuer sehen kann / Mirilla para ver la llama / Porta de vista da chama

Datos técnicos

Potencia consumida: Max 20,5 kw - Min 7,7 kw

Potencia kilocalorífica: Max 18,5 kw - Min 7,0 kw

Clase de eficiencia energética: A+

Rendimiento: Pmax 90,0% - Pmin 94,5%

Valor de CO con 13% de O₂: Pmax 0,007% - Pmin 0,022%

Consumo de pellet: Max 4,3kg/h - Min 1,6 kg/h

Capacidad del depósito: 40 kg

Ambiente a calentar: 300 - 400 mc

Distancias mínimas de paredes inflamables: Lado 20 cm - Trasero 8 cm - Frente 100 cm

Tensión alimentación / Frec: 230V / 50Hz

Potencia nominal eléctrica: 450 W

Medidas: L 103,9 x P 45,2 x H 134,3 cm

Peso: 273 kg

Cámara de combustión: Acero



Brasero: Acero inoxidable

Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF

Cajón extraíble para recuperación de cenizas

Salida de humos: Superior

Módulo WIFI para el control remoto: Opcional



A = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de humos superior
B = Ø 46 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO GOFRATO / NERO GOFRATO
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK
ALUMINIUM GAUFRE / NOIR GAUFRE
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ
ALUMÍNIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO/ PRETO GOFRADO