



**A+**

**1.760 EUROS**

Dati da laboratorio interno - Data from internal laboratory - Données de laboratoire interne - Daten des betriebseigenen Labors - Fecha de laboratorio interno - Dados do laboratório interno

max 11,0 kW – min 3,4 kW

max 10,0 kW – min 3,2 kW

Prodotto a 5 stelle

Classe di efficienza energetica: A+

Pmax 91,5% – Pmin 94,5%

Pmax 0,007% – Pmin 0,016%

max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h

15 kg

200 – 300 mc

lato: 30 cm  
retro: 25 cm  
fronte: 100 cm

230V – 50 Hz

345 W

L 48,0 x P 49,6 x H 102,6 cm

95 kg

acciaio

ghisa

• EN14785 • BlmSchV II  
• LRV/VKF

cassetto cenere estraibile per recupero ceneri

superiore – posteriore

6 tasti LCD

**OPTIONAL:**


telecomando

modulo Wi-Fi per comando a distanza

pedana protezione

**NEW**  
**ROSA 5 STELLE** ★★★★★  
 10,0 – 3,2 KW

Potencia consumida: max 11,0 kW – min 3,4 kW  
 Potencia calorífica: max 10,0 kW – min 3,2 kW  
 Clase de eficiencia energética: A+  
 Rendimiento: Pmax 91,5% – Pmin 94,5%  
 Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,007% – Pmin 0,016%  
 Consumo pellet: max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h  
 Capacidad de depósito: 15 kg  
 Tamaño ambiente a calentar: 200 – 300 mc  
 Distancias mín. de paredes inflamables: lado: 30 cm - trasero: 25 cm - frente: 100 cm  
 Tensión alimentación / Frec.: 230 V / 50 Hz  
 Potencia nominal eléctrica: 345 W  
 Medidas: L 48,0 x P 49,6 x H 102,6 cm  
 Peso: 95 kg  
 Cámara de combustión de acero  
 Brasero de hierro fundido  
 Cumple con la normativa: EN14785 - BImSchV II - LRV/VKF  
 Cajón extraíble para recuperación cenizas  
 Salida de humos: Mayor - Trasero  
 Telemando a distancia: Opcional  
 Módulo de WIFI para el control remoto: Opcional  
 Tarima de protección: Opcional



A = 80 mm Scarico fumi / Fum / Öfenrohr / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de humos  
 B = 100 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
 Aire para la combustión / Air de combustion  
 C = 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortir de Haut de Fumée / Top  
 Abgasabzug / Salida humos superior / Descarga de humos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLOURS - FARB VARIANTEN - VARIANTES COLOR -  
 VARIANTES DE COC



BIANCO  
 WHITE  
 BLANC  
 WEISS  
 BLANCO  
 BRANCO



ROSSO  
 RED  
 ROUGE  
 ROT  
 ROJO  
 VERMELHO



NERO  
 BLACK  
 NOIR  
 SCHWARZ  
 NEGRO  
 PRETO