



1.160 EUROS

A+

Dati da laboratorio interno - Data from internal laboratory - Données de laboratoire interne - Daten des betriebseigenen Labors - Fecha de laboratorio interno - Dados do laboratório interno

	max 8,0 kW – min 3,4 kW
	max 7,0 kW – min 3,1 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 93,0%
	Pmax 0,006% – Pmin 0,017%
	max 1,6 kg/h – min 0,7 kg/h
	7,5 kg
	70 – 160 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	360 W
	L 66,6 x P 31,7 x H 79,5 cm
	70 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BImSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF



	superiore – posteriore
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	Kit Polveri ≤ 10 mg/Nm³
	telecomando
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione

NEW**VALE****5 STELLE**

7,0 – 3,1 KW


Caratteristiche tecniche:

- Potenza consumita: máx. 8,0 kW – mín. 3,4 kW
- Potenza de calefacción: máx. 7,0 kW – mín. 3,1 kW
- Clase de eficiencia energética: A+
- Eficiencia: Pmax 90,0% – Pmin 93,0%
- Valor de CO con 13% O₂ (%): Pmax 0,006% – Pmin 0,017%
- Consumo horario de pellet: máx. 1,6 kg/h – mín. 0,7 kg/h
- Capacidad del tanque: 7,5 kg
- Tamaño de la habitación calentable: 70 – 160 m³
- Distancias mínimas a paredes inflamables: lateral: 30 cm - trasera: 0 cm - delantera: 100 cm
- Alimentación: 230 V – 50 Hz
- Potencia eléctrica nominal: 360 W
- Medidas: L 66,6 x P 31,7 x H 79,5 cm
- Peso: 70 kg
- Cámara de acero
- Brasero de acero inoxidable
- Cumple con las normas: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
- Escape de humos: superior – trasero
- Pantalla: 3 teclas M
- Cajón de cenizas: extraíble para la recuperación de cenizas



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR-VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

A = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Ø 130 mm tubo coassiale / Upper smoke extraction / Ø 130 mm coaxial tube / Evacuation des fumées vers le haut / Ø 130 mm tubes coaxiaux / Oberer Rauchabzug / Ø 130 mm koaxialer Rohr / Salida de humos superior / Ø 130 mm tubos coaxiales / Descarga de humos superior / Ø 130 mm tubos coaxiais

B = Ø 45 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées / Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de humos posterior